


RF-50-COB-I

REFLECTOR INDUSTRIAL




Reflector industrial con nueva tecnología de LED COB, el primero en su tipo con más de 180 Lm/W y más de 200,000 horas de vida del LED, con degradación de luz <0.1% cada 1,000 horas. de uso, fabricado para LED MEXICO por CREE.

Equipado con 1 mega lente especial de cristal de borosilicato prismático con alta transparencia. Cuenta con una apertura de 120° (Opcional 60° y 90°).

Gabinete de aluminio inyectado con gran masa de disipación, el cual garantiza un enfriamiento adecuado para lograr una larga vida del LED.

Driver LED MEXICO de larga vida de 100,000 horas, con protección de picos de voltaje (10KVA), alto factor de potencia >.99, alta eficiencia 95%, con distorsión armónica <4.5%.





CARACTERÍSTICAS



TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación en la luminaria.



ANTI-EXPLOSIÓN


Tecnología para uso en lugares de gases volátiles y zonas de alto riesgo.



TIEMPO DE VIDA

LED CREE de 200,000 horas de vida, únicos en el mundo.

DRIVER LED MEXICO de 100,000 horas de vida.



SUPRESOR DE VIDA

10 KVA (4KVA sin tierra física) Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.



TRI-VOLT

110 - 220 - 277 VAC. El rango de tolerancia del voltaje permite el contacto con distintos tipos de conexiones.



INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

PREMIUM


RF-50-COB-I



Tiempo de Vida promedio LED	100,000 h (Remplazable en sitio)
Fuente de Alimentación	Clase II - 75,000 h (Remplazable en sitio) - Eficiencia 95%
Flujo Luminoso	9,500 Lm
Consumo Total de Energía	50 W
Eficiencia Energética	190 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 305 VAC
Factor de Potencia	> 0.99 FP
Protección Humedad Relativa	IP 66
Temperatura de Operación	-40°C A 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Pintura electrostática, aluminio 100%.
Dimensiones y Peso	Ø 25 * 29.5 cm - 7.50 kg
Degradación Lumínica cada 1,00 horas de uso	< 0.5 % / kH - No lineal
Montaje	Empotrado en techo.
Temperatura de Color	5500°K(Opcional:3000°K,4100°K y 5000°K
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80%
Detalles	Cubierta de policarbonato y fuente Tri-volt
Apertura de Iluminación	160°
Distorsión Armónica	< 4.5%

ILUMINACIÓN

Según el comportamiento de la luz emitida por los alumbrados, se recomienda tomar en cuenta el siguiente gráfico para establecer la distribución adecuada.

DIAGRAMA POLAR





- Gabinete independiente para fuente.
- Carcaza de aluminio inyectado con pintura electrostática.
- Factor de alta potencia > 0.99 FP.

- LED  200,000 h de vida.
- Lente con garantía de transparencia de por vida.
- Cristal templado.

- Tornillos de acero inoxidable.
- Soporte con ajuste universal.
- Disipador de calor de alta eficiencia.