

AP-COB-OVAL

ALUMBRADO PÚBLICO

Nuestra gama alta para alumbrado público con nuevo diseño está fabricado en aluminio virgen 100%, con pintura electrostática al horno con terminados metálicos. Cuenta con la nueva tecnología CREE “ceramic COB”, -0.1% de degradación, esto es 200,000 horas aún con el 70% de intensidad. Nuevo lente de cristal de borosilicato con GARANTIA DE TRANSPARENCIA DE POR VIDA, diseño especial para mayores aperturas, interpostales sin líneas de distorsión de color, transferencia de luz del 97% y 2” de grosor para protección anti vandalismo.

Driver LED MÉXICO con componentes de hasta 100,000 horas de vida trabajando en temperaturas internas de 40°C, FP inigualable: >0.99, menor distorsión armónica <4.5%. Lista para soportar impactos IK-10, anti vandalismo.



TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA a 10 y 15 años.



ANTI-EXPLOSIÓN

Tecnología para uso en lugares de gases volátiles y zonas de alto riesgo.



SUPRESOR DE PICOS

20 KVA (4KVA sin tierra física). Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.



ANTIVANDALISMO

IK-10 en carcasa. Fabricado con materiales y componentes resistentes a impactos.



SEGURO DE DAÑOS

Opción de incluir un seguro contra accidentes viales, mala instalación, variaciones de voltaje, rayos y vandalismo. **0% pago deducible**.

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL



	AP-80 COB OVAL	AP-100 COB OVAL	AP-130 COB OVAL	AP-150 COB OVAL
Tiempo de Vida promedio LED	200,000 h (reemplazable en sitio)			
Fuente de Alimentación	Clase II - 100,000 h (reemplazable en sitio) - Eficiencia 95%			
Flujo Luminoso	14,400 Lumens	18,000 Lumens	23,400 Lumens	27,000 Lumens
Consumo Total de Energía	80 W	100 W	130 W	150 W
Eficiencia Energética	180 Lumen/Watt			
Voltaje de Operación	85 - 305 VAC			
Factor de Potencia	> 0.99 FP			
Protección Humedad Relativa	IP 66			
Temperatura de Operación	-40°C A 55°C			
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)			
Acabados	Pintura Electroestática, aluminio virgen 100%, lente de cristal de borosilicato.			
Dimensiones y Peso	73 cm * 20 cm * 12 cm - 5 kg			
Degradación Lumínica cada 1,000 horas de uso	< 0.1 % / kWh - No lineal			
Montaje	En brazo poste de alumbrado público de 1"- 2"			
Temperatura de Color	5500°K (Opcional: 4100 °K y 3000 °K)			
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80% (Opcional: 90% , 93% y 98%)			
Detalles	LED CREE "ceramic COB" de alta potencia diseñado especialmente para LED MÉXICO; lente con garantía de transparencia de por vida.			
Equivalencia	275 W Aditivos Metálicos 200 W Vapor de Sodio	325 W Aditivos Metálicos 250 W Vapor de Sodio	350 W Aditivos Metálicos 275 W Vapor de Sodio	500 W Aditivos Metálicos 325 W Vapor de Sodio
Distorsión Armónica	< 4.5 %			

ACCESORIOS OPCIONALES

Base y/o fotocelda:
Multivoltaje 90-300V.

Adaptador para ajuste de ángulo:
100% aluminio inyectado, para uso en brazos de hasta 2 1/4" y en puntas de poste Ajuste de 0° a 90° y 0° a -90°.






LED MEXICO[®]
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
PREMIUM










- LED **CREE** LED 200,000 h de vida.
- Lente protector con 2" de espesor, anti impacto, 97% transparencia garantizada de por vida. PATENTADO.
- Disipador de calor de alta eficiencia.
- Cuerpo sólido de aluminio virgen.
- Inyección de aluminio, última generación de múltiples boquillas de inyección, para líneas ultra delgadas.
- Lente de cristal de borosilicato con bordes redondeados para protección anti vandálica.
- Aro de acero para protección de lente.
- Doble empaque de Neopreno de 1 cm.
- Bisagra para facilitar el mantenimiento desde la parte superior.
- Aluminio virgen 100%
- Fuente sellada, IP 66, fácil mantenimiento, protección anti rayos, 20 KVA.

SIMULACIÓN EN CALLE SECUNDARIA



MX
HECHO EN
MÉXICO



CURVAS DE ILUMINACIÓN

- 1. Diagrama Cónico
- 2. Diagrama Flujo zona grados
- 3. Diagrama Flujo zona calle
- 4. Diagrama cartesiano
- 5. Diagrama Polar
- 6. Diagrama de Intensidad e Iluminación
- 7. Diagrama Isocandela.

