



## ESTACAS

### LINEA DE DISEÑADOR

bridgelux.



Gabinete robusto 100% de aluminio, tanto la estaca como la carcasa. Diseñado para liberar el calor interno de led y lograr un alto tiempo de vida. Fabricado en aluminio virgen con pintura electrostática cerámica al horno.

Diseño elegante con protección para humedad IP65. Hecho con led de luz similar a la iluminación halógena, pero con 90% menos de consumo de energía.

Hechas para durar.

|                             | ESTK-3  | ESTK-10                 |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Tiempo de Vida promedio LED | 50,000 h  |                         |
| Fuente de Alimentación      | Integrada   |                         |
| Flujo Luminoso              | 330 Lumens  | 1,100 Lumens            |
| Consumo Total de Energía    | 3 W   | 10 W                    |
| Eficiencia Energética       | 110 Lumen/Watt  |                         |
| Voltaje de Operación        | 127 VAC   |                         |
| Factor de Potencia          | 0.8   |                         |
| Protección Humedad Rel.     | IP 65   |                         |
| Temperatura de Operación    | -20°C a 50°C  |                         |
| Temperatura de Alm.         | -50°C a 85°C (Recomendable 25°C)                        |                         |
| Acabados                    | Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno. |                         |
| Dimensiones y Peso          | 35 * 8.5 * 14 cm 600 g                                  | 47 * 8.5 * 14 cm 1.3 kg |
| Degradación Lumínica        | < 1% / kWh - No lineal                                  |                         |
| Montaje                     | En piso.  |                         |
| Temperatura de Color        | Frío 6000°K (Opcional: 3000°K)                          |                         |
| Detalles                    | Diseño elegante. Luz indirecta                          |                         |
| Equivalencia                | 50 W Incandescente                                      | 150 W Incandescente     |
| Apertura de Iluminación     | 60°   |                         |
| Atenuable                   | No  |                         |

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





**LED MEXICO®**  
DISEÑO • FABRICACION

- LED *bridgelux*. 50,000 horas de vida.



- Alta resistencia en corrosión.



- Aluminio 100%.

- Terminados de alta calidad.

