D5-GU10-COB

FOCO DICRÓICO

Reemplazo directo para dicroico en bases GU10, diseñado con un LED COB de 5W con un ángulo de apertura de 60°, instalado 1 cm adentro para evitar deslumbramiento. Disponible en luz cálida y neutra para modelo D5-GU10 y luz cálida para el modelo PLUS.

Equivalente a dicroicos de 50W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida.

Mínima emisión de calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

IP
50

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

60°

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 60°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	D5-GU10 COB	D5-GU10 COB/PLUS
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	500 Lumens	
Consumo Total de Energía	5 W	
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Reflector metálico, cuerpo de aluminio.	
Dimensiones y Peso	5 * 5 cm - 40 g.	
Degradación Lumínica	< 1% / KH	
Montaje	Socket GU10	
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K	Cálido 3000°K
Detalles	LED COB ajustado para evitar deslumbramiento.	
Apertura de Iluminación	60°	
Atenuable	No	Si

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®