



D5-MR16

FOCO DICRÓICO



Reemplazo directo para dicróico en bases MR16, diseñado con solo 5W y un ángulo de apertura de 60°, instalado 1 cm adentro para evitar deslumbramiento. Disponible en luz cálida para modelo D5-MR16/C y D5-MR16/C PLUS.

Equivalente a incandescente 50W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida.

Mínima emisión de calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales.

D5-MR16/C		D5-MR16/C PLUS
Tiempo de Vida promedio LED		50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	500 Lumens	550 Lumens
Consumo Total de Energía		5 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	110 Lumen/Watt
Voltaje de Operación		127 VAC
Factor de Potencia	0.85	0.95
Protección Humedad Relativa		IP 50
Temperatura de Operación		-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento		-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados		Reflector metálico, cuerpo de aluminio.
Dimensiones y Peso		5 * 5 cm
Degradación Lumínica		< 1% / KH
Montaje		Socket MR16
Temperatura de Color	Cálido 3000°K	Cálido 3000°K
Detalles		LED COB ajustado para evitar deslumbramiento.
Equivalencia		50 W Incandescente
Apertura de Iluminación		60°
Atenuable	No	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

