



## D6-MR16

### FOCO DICRÓICO



Reemplazo directo para dicróico en bases MR16 con 6 leds de 6 W con lente para iluminación a 90° en blanco cálido (opcional en blanco frío).

Equivalente a incandescente de 60W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida.

Mínima emisión de calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales. Diseño compacto y elegante.

	D6-MR16	D6-MR16 PLUS
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	720 Lumens	
Consumo Total de Energía	6 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Reflector metálico, cuerpo de aluminio.	
Dimensiones y Peso	5 * 5 cm	
Degradación Lumínica	< 1% / KH	
Montaje	Socket MR16	
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K	
Detalles	6 LED de 1.2W encapsulados.	
Equivalencia	60 W Incandescente	
Apertura de Iluminación	90°	
Atenuable	No	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

