# D6-MR16

## FOCO DICRÓICO

Reemplazo directo para dicroico en bases MR16 con 6 leds de 6W con lente para iluminación a 90° en blanco cálido (opcional en blanco frío).

Equivalente a incandescente de 60W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida.

Mínima emisión de calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales. Diseño compacto y elegante.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

# CARACTERÍSTICAS

## TIEMPO DE VIDA

**LED BRIDGELUX** de 50,000 horas de vida.

IP
50

## ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

90°

## ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 90°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

# INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

| | D6-MR16 | D6-MR16 PLUS |
|---|---|---|
| Tiempo de Vida promedio LED | 50,000 h | |
| Fuente de Alimentación | 25,000 h (Remplazable) | 40,000 h (Remplazable) |
| Flujo Luminoso | 720 Lumens | |
| Consumo Total de Energía | 6 W | |
| Eficiencia Energética | 120 Lumen/Watt | |
| Voltaje de Operación | 127 VAC | |
| Factor de Potencia | 0.85 | 0.95 |
| Protección Humedad Relativa | IP 50 | |
| Temperatura de Operación | -20°C a 50°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -50°C a 85°C (Recomendable 25°C) | |
| Acabados | Reflector metálico, cuerpo de aluminio. | |
| Dimensiones y Peso | 5 * 5 cm | |
| Degradación Lumínica | < 1% / KH | |
| Montaje | Socket MR16 | |
| Temperatura de Color | 6000°K / 3000°K | |
| Detalles | 6 LED de 1.2W encapsulados. | |
| Apertura de Iluminación | 90° | |
| Atenuable | No | Si |

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®