



F-30

ALTA EFICIENCIA



Foco de 30W para reemplazo de focos de aditivos metálicos 150W con iluminación omnidireccional ideal para usarse en faroles, puntas de poste, luminarias industriales de seguridad, etc., iluminando 360°.

Directo para instalación en socket E26 o E40 (tipo mogul) con fuente integrada multi-voltaje (85- 265V) para instalarse directamente en lámparas actuales, sólo quitando la lámpara anterior y el balastro.

	F-30-E26	F-30-E40
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Reemplazable)	
Flujo Luminoso	3,300 Lumens	
Consumo Total de Energía	30 W	
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	
Protección Humedad Relativa	IP 50	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable: 25°C)	
Acabados	Aluminio sólido con pintura electrostática	
Dimensiones y Peso	18 * 8 cm 480 g	
Degradación Lumínica	< 1% / KH	
Montaje	Socket E26 / Tipo Edison	Tipo Mogul E40
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K	
Detalles	Iluminación omnidireccional	
Equivalencia	150 W Aditivos Metálicos	
Apertura de Iluminación	360°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

