



F-50-E40

ALTA EFICIENCIA



Foco de 50W para reemplazo de focos de aditivos metálicos 250W con iluminación omnidireccional ideal para usarse en faroles, puntas de poste, luminarias industriales de seguridad, etc., iluminando 360°.

Directo para instalación en socket E40 (tipo mogul) con fuente integrada multi-voltaje (85-265V) para instalarse directamente en lámparas actuales, sólo quitando la lámpara anterior y el balastro.

F-50-E40

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Reemplazable)
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Consumo Total de Energía	50 W
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.8
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable: 25°C)
Acabados	Aluminio sólido con pintura electrostática
Dimensiones y Peso	28* 9 cm 660 g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E40 / Tipo Mogul
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	Iluminación omnidireccional
Equivalencia	250 W Aditivos Metálicos
Apertura de Iluminación	360°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

