F-D18

TIPO EDISON

Foco decorativo con apertura de luz homogénea 330°, con esfera de refracción, con 90% de transferencia de luz, basado en un LED de 18W, 50,000 hrs, 120 lm/W, con sello de humedad IP 64. Equivalente a focos incandescentes de 250W y/o fluorescentes de 60W.

Para usarse en interiores y exteriores, para uso directo en socket tipo Edison con diseño estético.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

IP
64

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra chorros de agua.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 330°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	F-D18
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	2,160 Lumens
Consumo Total de Energía	18 W
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 64
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta difusa.
Dimensiones y Peso	13 * 9.5 cm
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	Socket galvanizado
Apertura de Iluminación	330°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®