



F-D3

TIPO EDISON



Nuevo diseño de foco para reemplazo de sólo 3W, con cubierta difusa equivalente a 40—50 W con iluminación omnidireccional de forma que puede usarse en cualquier uso de un foco convencional: lámparas, faroles, candelabros, sockets, etc., iluminando 330° y con una apariencia de foco común.

Disipación trasera con cuerpo de aluminio anodizado Ideal para spots u otras aplicaciones empotradas o de techo.

F-D3

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Reemplazable)
Flujo Luminoso	300 Lumens
Consumo Total de Energía	3 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta difusa
Dimensiones y Peso	4 * 8.5 cm 36g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	Socket galvanizado
Equivalencia	40 W - 50 W Incandescente
Apertura de Iluminación	330°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

