



## F-D6

### TIPO EDISON



Nuevo diseño de foco para reemplazo de sólo 6W, con cubierta difusa equivalente a 75 W con iluminación omnidireccional de forma que puede usarse en cualquier uso de un foco convencional: lámparas, faroles, candelabros, sockets, etc. Iluminando 330° y con una apariencia de foco común.

Disipación trasera con cuerpo de aluminio anodizado Ideal para spots u otras aplicaciones empotradas o de techo.

	F-D6	F-D6/PLUS
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	720 Lumens	
Consumo Total de Energía	6 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 64	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta difusa	
Dimensiones y Peso	10.5 * 6 cm 74g	
Degradación Lumínica	< 1% / KH	
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison	
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K	3000°K
Detalles	Socket galvanizado	
Equivalencia	75 W Incandescente	
Apertura de Iluminación	330°	
Atenuable	No	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

