



F-D8-LATERAL

TIPO EDISON



Reemplazo de foco de instalación lateral a para usos en spot, lámparas de techo y pared con equivalencia para focos de 100W Incandescentes o 26W fluorescentes.

Sistema giratorio para justar a la dirección deseada. Fabricado en aluminio estrujado con fuente de alimentación integrada.

F-D8-LATERAL

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Reemplazable)
Flujo Luminoso	960 Lumens
Consumo Total de Energía	8 W
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Cubierta refractante para aperturas a 180°. Dirección ajustable
Dimensiones y Peso	4 * 8.5 cm 36g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	Socket galvanizado
Equivalencia	100 W Incandescente
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

