



## F12-PAR-38COB-PLUS

### TIPO PAR



Foco con apertura de luz homogénea 60°, iluminación omnidireccional de forma que puede usarse en cualquier uso de un foco convencional: lámparas, faroles, candelabros, sockets, etc., y con una apariencia de foco común, una disipación trasera.

Ideal para repeler insectos gracias a su temperatura de luz, con sello de humedad IP 50. Equivalente a un incandescente de 150W.

### F12-PAR-38COB-PLUS

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,440 Lumens
Consumo Total de Energía	12 W
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 220 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Reflector metálico, cuerpo de aluminio.
Dimensiones y Peso	12 * 12 cm 500 g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	LED COB ajustado para evitar deslumbramiento.
Equivalencia	150 W Incandescente
Apertura de Iluminación	60° (Opcional 15°, 30°, 45°)
Atenuable	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

