LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA GRAND

F12-PAR30

TIPO PAR

bridgelux

Reemplazo directo para foco PAR30 (Socket E27), diseñado con 12W de potencia con un ángulo de apertura de 60°, instalado 1 cm adentro para evitar deslumbramiento.

Disponible en blanco cálido, equivalente a incandescente de 120W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida: 50,000 horas.

Mínima emisión calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales.

	F12-PAR30
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,500 Lumens
Consumo Total de Energía	12 W
Eficiencia Energética	125 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	110 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Cubierta difusa, cuerpo resistente.
Dimensiones y Peso	9.5 * 8.5 cm 120 g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	60000°K / 3000°K
Detalles	LED COB ajustado para evitar deslumbramiento.
Equivalencia	120 W Incandescente
Apertura de Iluminación	60°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL