AD2-6

ARBOTANTES

Arbotante de pared diseño modernista. Luz indirecta 180° con un consumo de sólo 6 W, equivalente a 60 W incandescente.

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 64 diseñado para exteriores e ideal para espacios decorativos.

.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.



LUMINARIA DE PARED

Fácil instalación en muros

USO EN EXTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	AD2-6
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	600 Lumens
Consumo Total de Energía	6 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 64
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C
Acabados	Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno
Dimensiones y Peso	20 * 12 * 5 cm 700 g
Montaje	En muro
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Diseño elegante. Luz indirecta
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

IMÁGENES



- Fabricado para soportar su instalación en exteriores
- Soporte posterior para empotrar en muro

- Diseño estético y elegante
- Fácil instalación y mantenimiento
- Luz decorativa a 180°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION