



AD3 - 6

ARBOTANTES



Arbotante de pared diseño modernista. Luz indirecta 360°. con un consumo de sólo 7W, equivalente a 70W incandescente.

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 64 diseñado para exteriores e ideal para espacios decorativos.

AD3-6

| | |
|-----------------------------|---|
| Tiempo de Vida promedio LED | 50,000 h |
| Fuente de Alimentación | Integrada |
| Flujo Luminoso | 700 Lumens |
| Consumo Total de Energía | 7 W |
| Eficiencia Energética | 100 Lumen/Watt |
| Voltaje de Operación | 127 VAC |
| Factor de Potencia | 0.85 |
| Protección Humedad Rel. | IP 64 |
| Temperatura de Operación | -20°C a 50°C |
| Temperatura de Alm. | -50°C a 85°C (Recomendable: 25°C) |
| Acabados | Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno. |
| Dimensiones y Peso | 18 * 12 * 5 cm 700 g |
| Montaje | En muro. |
| Temperatura de Color | Frío / Cálido |
| Detalles | Diseño elegante. Luz indirecta. |
| Equivalencia | 70 W Incandescente |
| Apertura de Iluminación | 180° |
| Atenuable | No |

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

LINEA
GRAND



Fabricado para soportar su
instalación en exteriores

Soporte posterior para empotrar
en muro

Diseño estético y elegante

Fácil instalación y mantenimiento

Luz decorativa a 180°

