ATB-12

EMPOTRADA TECHO

Lámpara para sobre poner con un ángulo de iluminación de 160° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 150 watts y/o 2x75W fluorescentes.

Fuente de alimentación 85-265 VAC de fácil mantenimiento, LED Bridgelux de alta intensidad lumínica. Diseño elegante con distribución de luz homogénea. Ideal para pasillos, habitaciones, casas, hoteles, etc.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.



LUMINARIA DE TECHO

Fácil instalación en muros

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 160°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, mantener alejado del agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	ATB-12
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,200 Lumens
Consumo Total de Energía	12 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	--50°C a 85°C
Acabados	Polimero ABS inyectado
Dimensiones y Peso	27 * 8 cm 6.20 g
Montaje	Luminario de techo
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Cubierta difusora para distribución de luz
Apertura de Iluminación	160°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION