



AW1-8

ARBOTANTES

bridgelux.



Arbotante de pared diseño modernista. Luz indirecta 180°. con un consumo de sólo 8W, equivalente a 75W incandescente.

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 65 diseñado para exteriores e ideal para espacios decorativos.

AW1-8

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	800 Lumens
Consumo Total de Energía	8 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Rel.	IP 65
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 95°C
Acabados	Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno.
Dimensiones y Peso	26 * 23 * 9 cm 680 g
Montaje	Empotrado en pared.
Temperatura de Color	Frío / Cálido
Detalles	Diseño elegante. Luz indirecta.
Equivalencia	75 W Incandescente
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

