



DUW-24

FUENTES DANZANTES



Luminario RGB, más de 64 colores. Carcaza de aluminio, anillo superior de acero inoxidable, alta resistencia a corrosión. Luz dirigida 60°,30°,15° con un consumo de 24W. Cubierta de cristal templado, lente individual por LED y recubrimiento de látex sólido para protección de electrónica, removible para mantenimiento.

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 68 ideal para fuentes danzantes, DMX opcional.

DUW-24

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	Integrada
Flujo Luminoso	2,400 Lumens
Consumo Total de Energía	24 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	24 VDC / 30 - 36 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 68
Temperatura de Operación	-20°C a 60°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio inyectado y pintura electrostática
Dimensiones y Peso	18 * 8 - 2 kg
Degradación Lumínica	< 1% / KH No lineal
Montaje	En piso
Temperatura de Color	RGB Sistema DMX
Detalles	Diseño elegante
Equivalencia	100 W Halógeno
Apertura de Iluminación	60°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

