



LC - 40 R - EMERGENCIA

LUMINARIA RECTANGULAR



Luminarias de emergencia con indicador de salida, encapsulada en gabinete de aluminio inyectado, pintura electrostática y protección IP 54. Apertura de luz con un ángulo de 180°. Voltaje de operación a 85-265 VAC.

Circuito electrónico y baterías de LITIO integrados de hasta 8-12 años de vida, ciclos de vida de 500-700, sin efecto de memoria, en un módulo de fácil cambio para mantenimiento futuro. Hasta 2 horas de uso continuo.

Diseñado para uso interior y/o exterior con conectores y botones sellados para humedad. Fácil de transportar para uso portátil. Equivalente a reflectores de halógeno de 100W. Montaje universal para techo, pared o piso.

ACCESORIOS OPCIONALES

AC-SBR

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón.



AC-CLG

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón corrido.



CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL



LC-40R EMERGENCIA

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable en sitio)
Flujo Luminoso	4,000 Lumens
Consumo Total de Energía	40 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-30°C A 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Cubierta acrílica sellada con marco de aluminio virgen
Dimensiones y Peso	30 * 120 cm - 3.5 kg
Degradación Lumínica cada 1,000 horas de uso	< 1 % / kWh - No lineal
Montaje	En techo o muro
Temperatura de Color	6000°K (Opcional: 4100 °K y 3000 °K)
Detalles	Rieles de ajuste de soporte y sistema de soporte para colgar
Equivalencia	4 x 32 W Fluorescente
Apertura de Iluminación	180°
Garantía	3 Años

ILUMINACIÓN

Según el comportamiento de la luz emitida por los alumbrados, se recomienda tomar en cuenta el siguiente gráfico para establecer la distribución adecuada.

DIAGRAMA POLAR

160°

