LCA-72

LUM. CUADRADA



Luminaria para empotrar, sellada para usos en industria alimenticia, tiendas de auto servicio y/o hospitales. Equivalente a sistemas fluorescentes de T8 3x32 pero con 70% menos consumo de energía.

Diseñada para empotrarse fácilmente en plafones cuadriculados, con cubierta abatible para facilitar el reemplazo de los tubos. Con cubierta acrílica para evitar deslumbramiento, fácil instalación. Con fuente voltaje de operación de 100-300 VAC.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

PHILIPS
LUMILEDS



CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	LCA-72
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	40,000 h (Remplazable en sitio)
Flujo Luminoso	8,200 Lumens
Consumo Total de Energía	72 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	100 - 300 VAC
Factor de Potencia	0.96
Protección Humedad Rel.	IP 504
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C
Acabados	Cubierta acrílica sellada con marco de aluminio virgen
Dimensiones y Peso	121 * 60 cm 8 kg
Degradación Lumínica	< 1% / kH - No lineal
Montaje	En plafón
Temperatura de Color	5500°K
Detalles	Fuente de alimentación externa
Apertura de Iluminación	180°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION