



T-UV-LUV-I

REEMPLAZO LUV-I

Tubo Ultravioleta tipo H para reemplazo de luminaria LUV-I, 36 W, alta eficiencia y doble frecuencia. 185 nm (FAR UV) y 254 nm (UVC) disponible con o sin generación de ozono. Para desinfección de áreas.

La luz UV emitida impide que los microorganismos se reproduzcan dañando sus ácidos nucleicos.

Fácil instalación en conexión tipo 2 G11, diferentes aplicaciones dependiendo del gabinete, recomendado para uso semi-industrial.

	T-UV-LUV-I	T-UV-LUV-I-O
Tiempo de Vida promedio Lámpara	6,000 h	
Fuente de Alimentación	10,000 h	
Frecuencia de emisión	254 nm	185/254 nm
Consumo Total de Energía	36 W	
Eficiencia Energética	40 %	
Eficiencia Germicida	99.9 %	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.9	
Protección Humedad Relativa	IP 54	
Temperatura de Operación	-20°C a 45°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Cristal transparente	
Dimensiones y Peso	4.4 * 2.5 * 41.8 - 400 g	
Montaje	Conexión tipo 2 G11	
Garantía	6 meses	
Apertura de Iluminación	360°	
Generador de Ozono	No	Si

PRECAUCIÓN



Alta intensidad de energía ultravioleta
Proteja ojos y piel

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

