T-UV-LUV

REMPLAZO LUV

Tubo Ultravioleta tipo U para reemplazo de luminaria LUV, 36 W, alta eficiencia y doble frecuencia. 185 nm (FAR UV) y 254 nm (UVC) con generación de ozono. Para desinfección de áreas.

La luz UV emitida impide que los microorganismos se reproduzcan dañando sus ácidos nucleicos.

Fácil instalación en conexión tipo 2 G11, diferentes aplicaciones dependiendo del gabinete, recomendado para uso residencial.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE VIDA

6,000 horas de vida.

IP
54

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

00°

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 360°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

	T-UV-LUV
Tiempo de Vida promedio Lámpara	6,000 h
Fuente de Alimentación	10,000 h
Frecuencia de emisión	185/254 nm
Consumo Total de Energía	36 W
Eficiencia Energética	10% - 20 %
Eficiencia Germicida	99.9 %
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.8
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 45°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Cristal transparente
Dimensiones y Peso	4.4 * 2.5 * 41.8 - 400 g
Montaje	Conexión tipo 2 G11
Retardo de encendido	30 segundos
Garantía	3 meses
Apertura de Iluminación	360°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION