



## SP-15S

### EMPOTRADOS TECHO



Spot ultra delgado, equivalente a fluorescente 2x15W, con un ángulo de apertura de 180°, luz blanca o cálida, con 50,000 hrs de vida, con LED de baja degradación y luz estable durante muchos años. Ideal para usarse en alturas hasta 3 mts.

Diseñado con una cubierta esmerilada para evitar deslumbramiento, fuente de alimentación externa multivoltaje (85-265VAC), para soportar los cambios de voltaje. Diferencia de otros foco similares de LED, este duplica el tiempo de vida y tiene más luminosidad por watts consumidos (eficiencia lumínica).

	SP-15S EPI	SP-15S
<b>Línea</b>	<b>GRAND</b>	<b>ADVANCE</b>
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,800 Lumens	
Consumo Total de Energía	15 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Spot blanco, también disponible en acero inox.	
Dimensiones y Peso	Ø19 * 1 cm 320 g	
Degradación Lumínica	< 1% kH	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Disipador integrado - Cubierta de acrílico opaco	
Equivalencia	2 x 15 W Fluorescente	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	Si

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





**LED MEXICO®**  
DISEÑO • FABRICACION



- 50,000 horas de vida en LED.
- Terminados en Polimetacrilato
- Cubierta de acrílico opaca para evitar deslumbramiento



- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón
- Diseño estético y elegante

