



## SP-25 COB

### EMPOTRADOS TECHO



Spot en aluminio, equivalente a spots con foco de 250W incandescente, con un ángulo de apertura de 100°, para usarse en alturas recomendadas desde 2.50 hasta 5 mts, luz blanca, con 50,000 hrs de vida, con LED de baja degradación y luz estable durante muchos años, con una distribución de luz sin deslumbramiento.

Con fuente de alimentación externa multi-voltaje 85-265 VAC, para soportar los cambios de voltaje. A diferencia de otros spots similares de LED, este duplica el tiempo de vida y tiene más luminosidad por watts consumidos (eficiencia lumínica).

### SP-25 COB

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	2,750 Lumens
Consumo Total de Energía	25 W
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado con pintura electrostática
Dimensiones y Peso	Ø22 * 5.6 cm 750 g (Corte: Ø20 cm)
Degradación Lumínica	< 1% kWh
Montaje	En plafón y/o bote integral
Temperatura de Color	Frío
Detalles	Cubierta de cristal transparente
Equivalencia	250 W Incandescente
Apertura de Iluminación	160°
Atenuable	No
Distorsión Armónica	< 4% / kWh

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





**LED MEXICO**<sup>®</sup>  
DISEÑO • FABRICACION

LINEA  
**ADVANCE**



- 50,000 horas de vida en LED.
- Terminados en acero con pintura electrostática
- Cubierta de cristal transparente
- LED instalado a 5cm para dispersión lumínica



- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón
- Diseño estético y elegante

