



SP-30S

EMPOTRADOS TECHO



Nueva luminaria para empotrar de techo en plafón con alta potencia lumínica línea súper plana de 1cm de ancho con sistema de alta transmisión de luz y bajo deslumbramiento.

Diseñado para techos para alturas considerables, plazas comerciales, oficinas y espacios de alto nivel de iluminación. Nueva línea para soporte y garantía LED MEXICO.

	SP-30S EPI	SP-30S
Línea	GRAND	ADVANCE
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	
Flujo Luminoso	3,600 Lumens	
Consumo Total de Energía	30 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Spot blanco, también disponible en acero inox.	
Dimensiones y Peso	Ø30 * 1 cm 700 g	
Degradación Lumínica	< 1% kH	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Disipador integrado. Cubierta de acrílico opaco	
Equivalencia	2 x 32 W Fluorescente	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





- 50,000 horas de vida en LED.
- Soportes para plafón
- LED *bridgelux*.
- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón

