SP-70 COB

EMPOTRADOS DE TECHO



Nueva luminaria para empotrar de techo en plafón con alta potencia lumínica línea súper plana de 1 cm de ancho con sistema de alta trasmisión de luz y bajo deslumbramiento.

Diseñado para techos para alturas considerables, plazas comerciales, oficinas y espacios de alto nivel de iluminación. Nueva línea para soporte y garantía LED MEXICO.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION


G/
55

CARACTERÍSTICAS



TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.



TIEMPO DE VIDA

LEED de 50,000 horas de vida.



LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.



USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.



ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 120°



ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

ADVANCE

	SP-70 COB
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	7,700 Lumens
Consumo Total de Energía	70 W
Eficiencia Energética	110 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC
Factor de Potencia	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-30°C A 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado
Dimensiones y Peso	Ø23 * 11 cm 1.9 kg (Corte: Ø21 cm)
Degradación Lumínica	< 1% kH
Montaje	En plafón y/o bote integral
Temperatura de Color	Frío/Cálido
Detalles	Cubierta de cristal transparente-Disipador integrado-Fuente de alimentación externa
Apertura de Iluminación	120°
Atenuable	No (Atenuación opcional)
Distorsión Armónica	< 4% / kH

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

COMPONENTES



- 50,000 horas de vida en LED.
- Terminados en acero con pintura electrostática
- Cubierta de cristal transparente
- LED instalado a 5cm para dispersión lumínica



- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón
- Diseño estético y elegante

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION