



SP-9S

EMPOTRADOS TECHO



Spot ultra delgado, equivalente a 100W incandescente, con un ángulo de apertura de 180°, luz blanca o cálida, hasta con 75,000 hrs de vida, con LED de baja degradación y luz estable durante muchos años. Ideal para usarse en alturas hasta 3 mts.

Diseñado con una cubierta esmerilada para evitar deslumbramiento, fuente de alimentación externa multi-voltaje (85-265VAC), para soportar los cambios de voltaje. En comparación de otros foco similares al LED, este duplica el tiempo de vida y tiene más luminosidad por watts consumidos (eficiencia lumínica).

	SP-9S EPI	SP-9S
Línea	GRAND	ADVANCE
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,080 Lumens	
Consumo Total de Energía	9 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	
Factor de Potencia	0.8	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendado 25°C)	
Acabados	Spot blanco, también disponible en acero inox.	
Dimensiones y Peso	Ø14.5 * 1 cm 200 g	
Degradación Lumínica	< 1% kH	
Montaje	En plafón y/o bote integral	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Disipador integrado-Cubierta de acrílico opaco	
Equivalencia	100 W Halógeno	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





- 50,000 horas de vida en LED.
- Terminados en Polimetacrilato
- Cubierta de acrílico opaca para evitar deslumbramiento



- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón
- Diseño estético y elegante