SP-D6 PLUS

EMPOTRADOS DE TECHO



Nuevo diseño de foco tipo spot de alta eficiencia para reemplazo, utilizando sólo 6W equivale a un foco incandescente de 75W con iluminación omnidireccional de modo que puede sustituir cualquier foco convencional: lámparas, faroles, candelabros, sockets, etc., iluminando 90°.

Diseño esbelto y elegante. Ideal para spots u otras aplicaciones empotradas o de techo.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®



CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

LUMINARIA DE TECHO

Diseñado para una fácil instalación.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 90°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	SP-D6 PLUS
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	720 Lumens
Consumo Total de Energía	6 W
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.99
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C A 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C A 85°C (Recomendada 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado
Dimensiones y Peso	14.5 * 12.5 cm 380 g
Montaje	En plafón y/o bote integral
Temperatura de Color	Cálido 2200°K
Detalles	Cubierta difusora para distribución de luz
Apertura de Iluminación	90°
Atenuable	Si

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®