



SQ-20

EMPOTRADOS TECHO



Spot cuadrado ultra delgado, equivalente a 200W de incandescente, con un ángulo de apertura de 180°, luz blanca o cálida, hasta con 75,000 hrs de vida, con LED de baja degradación y luz estable durante muchos años. Ideal para usarse en alturas hasta 3 mts.

Diseñado con una cubierta esmerilada para evitar deslumbramiento, fuente de alimentación externa multi-voltaje (85-240VAC), para soportar los cambios de voltaje. Diferencia de otros foco similares de LED, este duplica el tiempo de vida y tiene más luminosidad por watts consumidos (eficiencia lumínica).

	SQ-20 EPI	SQ-20
Línea	GRAND	ADVANCE
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	75,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	2,400 Lumens	
Consumo Total de Energía	20 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 240 VAC	
Factor de Potencia	0.8	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54	
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Terminados en polimetilmetacrilato	
Dimensiones y Peso	22.5 * 22.5 * 2 cm 580 g	
Degradación Lumínica	< 2% kWh	< 1% kWh
Montaje	En plafón	
Temperatura de Color	Frío / Cálido	
Detalles	Disipador integrado. Cubierta de acrílico opaco.	
Equivalencia	200 W Incandescente 2 x 36 W Fluorescente	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





- 50,000 horas de vida en LED.
- Terminados en Polimetacrilato
- Cubierta de acrílico opaca, 1 cm arriba para evitar deslumbramiento



- Fuente de alimentación externa, para fácil mantenimiento
- Disipador integrado de alta eficiencia
- Soportes para plafón
- Diseño estético y elegante