



## SQ-4

### EMPOTRADOS TECHO



Spot cuadrado ultra delgado, equivalente a 50W de halógeno, con un ángulo de apertura de 180°, luz blanca o cálida, hasta con 75,000 hrs de vida, con LED de baja degradación y luz estable durante muchos años. Ideal para usarse en alturas hasta 3 mts.

Diseñado con una cubierta esmerilada para evitar deslumbramiento, fuente de alimentación externa multi-voltaje (85-240VAC), para soportar los cambios de voltaje. Diferencia de otros foco similares de LED, este duplica el tiempo de vida y tiene más luminosidad por watts consumidos (eficiencia lumínica).

	SQ-4 EPI	SQ-4
Línea	<b>GRAND</b>	<b>ADVANCE</b>
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	75,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	480 Lumens	
Consumo Total de Energía	4 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	85 - 240 VAC	
Factor de Potencia	0.8	0.9
Protección Humedad Rel.	IP 54	
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C	
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Terminados en polimetilmetacrilato.	
Dimensiones y Peso	11 * 11 * 2 cm 140 g	
Degradación Lumínica	< 2% kH	< 1% kH
Montaje	En plafón	
Temperatura de Color	Frio / Cálido	
Detalles	Disipador integrado. Cubierta de acrílico opaco.	
Equivalencia	50 W Halógeno	
Apertura de Iluminación	180°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL



