F-9/12V

TIPO EDISON 12V

Foco para aplicaciones de 12V para reemplazo de sólo 9 W.

Con cubierta difusa equivalente a

100 W con iluminación omnidireccional de forma que puede usarse en cualquier uso de un foco convencional, iluminando 300°, con el 75% de luz en la parte baja y el 25% en la parte trasera y con una apariencia de foco común, una disipación eficiente.

Diseñado con sensor de medición de voltaje en batería y fuente inteligente con microatenuación no perceptible a simple vista, que ayuda a alargar los tiempos

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

LED MEXICO

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

IP
54

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra suciedad, apta para interiores y espacios secos.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 300°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	F-9/12 V
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h
Fuente de alimentación	900 Lumens
Consumo Total de Energía	9 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	12 VDC
Factor de Potencia	0.9
Protección Humedad Relativa	IP 54
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°c)
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta difusa
Dimensiones y Peso	10.5 * 6 cm 74g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6500°K
Detalles	Socket galvanizado
Apertura de Iluminación	300°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®