



LED MEXICO

DISEÑO • FABRICACION

P-375 PANEL 375W

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO



Fabricado con celdas



30 AÑOS
DE VIDA

30 años de rendimiento lineal 80% de potencia.



20 AÑOS

20 años de garantía, contra defectos de fabricación.



NH3

Resistente al amoníaco



NaCl

Resistente a la corrosión por sales.



ARENA

Resistente a desgaste por arena.



0-3%

3% de tolerancia positiva.



PID-Free

PID - Free. Sin degradación inducida de potencial.



3.2mm

Cristal templado 3.2 mm, bajo en hierro, de alta transparencia.



BETTER

Gran rendimiento bajo condiciones de baja luz.



VIENTO

Resistencia al viento arriba de 2400Pa y a la nieve, carga mecánica max 5400Pa.

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





DATOS GENERALES

P-375W	
Pmax (W) Máxima generación de energía	375 W
(Voc) Voltaje a circuito abierto	48.5 V
(Ics) Corriente en corto circuito	9.88 A
(Vmp) Voltaje Máximo de Salida	40 V
(Imp) Corriente máxima de operación	9.38 A
Voltaje máximo por serie	1000 VDC
Tipo de celda	Monocristalino
(%) Tolerancia de potencia de salida	0~+3
(%) Eficiencia de modulo	22%
Medidas:	1956 x 992 x 40 mm
Peso	26.5 Kg
Temperatura de Operación	-40°C a 85°C
(%/°C) Coeficiente de temperatura en Pm	-0.41
(%/°C) Coeficiente de temperatura en Voc	-0.31
(%/°C) Coeficiente de temperatura Isc	0.024
Temperatura de la celda en operación dominal (NOCT)	45 ± 2°C
(A) Valor de fusible por serie	15A
(Pa) Resistencia mecánica	5400
(Pa) Resistencia al viento	2400
NOCT	45°C ±2%
STC	1000W/m ² , 25°C, AM1.5







DIMENSIONES




I





II



III



A-A



CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL