AW2

ARBOTANTES



Arbotante de pared diseño modernista. Luz indirecta 60° con un consumo de sólo 8 W, equivalente a 75 W incandescente.

Construcción robusta con terminados de alta calidad, pintura electrostática cerámica al horno. IP 65 diseñado para exteriores e ideal para espacios decorativos.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®



CARACTERÍSTICAS




TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.



TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.



LUMINARIA DE PARED

Fácil instalación en muros



USO EN EXTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.



ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 60°



ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra chorros de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	AW2-6	AW2-8
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	Integrada	
Flujo Luminoso	600 Lumens	800 Lumens
Consumo Total de Energía	6 W	8 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	
Protección Humedad Relativa	IP 65	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C	
Acabados	Cuerpo de aluminio con pintura electrostática al horno	
Dimensiones y Peso	26 * 23 * 9 cm 680 g	
Montaje	Empotrado en pared	
Temperatura de Color	Cálido	
Detalles	Diseño elegante. Luz indirecta	
Apertura de Iluminación	60°	
Atenuable	No	

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION